

Finition des produits Nordic

Cette note technique fournit l'information sur les produits de finition utilisés sur les produits Nordic Lam+ et Nordic X-Lam.

Nordic Lam+

Le bois lamellé-collé Nordic Lam+ (glulam) est fabriqué à partir d'essences épinette-pin-sapin (principalement de l'épinette noire), et le produit est fini selon une classe d'aspect industriel ou architectural tel que défini dans la proposition et convenu par l'acheteur et le vendeur. Pour les applications intérieures, une couche de scellant de surface translucide est appliquée en usine sur toutes les surfaces, sauf indication contraire. Pour les applications extérieures, compte tenu des différents usages et produits disponibles, veuillez contacter Nordic Structures (généralement non inclus dans l'offre de Nordic). Les extrémités des éléments (avec le bois d'extrémité exposé) sont enduites en usine d'un scellant translucide pour bois d'extrémité.

Produits de finition utilisés :

- Traitement de surface, applications intérieures: Sansin KP-12UVW (translucide)
- Traitement de surface, applications extérieures: à déterminer
- Enduit d'étanchéité : Laurentide 474-237

Nordic X-Lam

Le bois lamellé-croisé Nordic X-Lam (CLT) est fabriqué à partir d'essences épinette-pin-sapin, et le produit est fini selon une classe d'aspect industriel ou architectural tel que défini dans la proposition et convenu par l'acheteur et le vendeur. Une couche de scellant de surface clair est appliquée en usine sur les surfaces exposées des panneaux de classe d'apparence architecturale, sauf indication contraire.

Produit de finition utilisé :

- Surface treatment : Sansin KP-12UVW (translucide)

Pour les fiches techniques des produits de finition : <https://www.nordic.ca/fr/documentation/documents-techniques/ns-nt205-tds>

Pour les fiches signalétiques des produits de finition : <https://www.nordic.ca/fr/documentation/documents-techniques/ns-nt205-sds>

Fiches techniques :

- Fiche technique, Laurentide 474-237
- Fiche technique, Sansin KP-12UVW

Fiches signalétiques :

- Fiche signalétique, Laurentide 474-237
- Fiche signalétique, Sansin KP-12UVW