



ENVIRO STAIN®

PRODUCT DATA SHEET

MULTI-WASH

DESCRIPTION Sansin multi-wash est un produit prêt à utiliser qui permet de nettoyer les surfaces de bois peintes ou teintes telles que les terrasses, les clôtures et le revêtement. Peut être utilisé sur le vinyle, la fibre de verre, le béton et les surfaces de maçonnerie. Sansin multi-wash enlève la saleté, les moisissures, les champignons et les taches d'eau et de fer.

APPLICATIONS

Recommandé pour les surfaces âgées ou neuves telles que terrasse, clôtures, rondins, revêtement, contreplaqué et poteaux de bois. Peut être utilisé sur le vinyle, la fibre de verre, le béton et les surfaces de maçonnerie.

BENÉFICE DU PRODUIT

- Biodégradable
- Fait au Canada
- BAS COV
- Enlève la plupart des teintures et peintures
- Ininflammable
- Sansin Wood Lightner® est fourni avec le produit

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris
- Odeur
- Forme..... Liquide
- Densité relative
- Densité
- pH, (approx..)
- Viscosity, @Zahn 4 @21°C
- Solvants.....
- Point de congélation.....
- Diluent
- Nettoyage
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F)..... Ne pas laisser sécher
-
- Pouvoir couvrant, 100-200 pi2/US gal
- Durée de vie d'entreposagePerd de l'efficacité avec le temps
- COV (g/l)

CONDITIONNEMENT

Disponible contenant d'un(1) gallon US,

PRÉPARATION DE LA SURFACE

- La surface doit être sèche
- Température au dessus 10°C-50°F
- Humidifier la végétation avec de l'eau ou protéger a l'aide d'une bâche durant l'application.
- Protéger les surface avoisinante a l'aide d'un polythène.
- Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec le métal, tissus, revêtement de plancher ou article de jardin.
- Tenir les enfants et les animaux loin de l'espace de travail

APPLICATION DU PRODUIT

- Appliquer une couche uniforme par pulvérisation, au rouleau ou au pinceau
- Sur les surfaces verticales commencer par le bas en allant vers le haut. Éviter les coulisses.

METHODES D'APPLICATION

- Ne pas laisser sécher le produit.
- Humidifier le produit avec de l'eau pour le garder actif.
- Ne pas appliquer au moment le plus chaud de la journée ou au soleil direct.
- Laisser le produit dissoudre la teinture ou la peinture un minimum de 15 minutes.
- Durant le temps d'attente, vous pouvez broser le bois à l'aide d'une brosse. Toujours broser dans le sens du grain du bois.
- Rincer abondamment la surface en utilisant un boyau d'arrosage ou à l'aide d'une

machine à laver haute pression (max 500PSI de pression)

- Diriger le jet d'eau de la machine a pression dans le sens du grain du bois en faisant un mouvement rapide de balancier
- Ne pas arrêter le jet d'eau au même endroit trop longtemps, ce qui risquerait de briser la surface du bois.
- Laisser le bois sécher complètement

ENTREPOSAGE

- Fermer le contenant sans trop serrer le bouchon
- Entreposer dans un endroit sec
- Éviter d'exposer au soleil
- Ne pas réutiliser le contenant
- Éviter le d'exposer au gel
- Rincer le contenant avant de mettre au recyclage.

SÉCURITÉ Lire la fiche signalétique de sécurité.

MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Contient de l'Acide phosphorique. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. Porter des gants, des lunettes et un masque de protection. Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact et la peau. Enlever avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA

L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne fois et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, Lire son étiquette

September 2009