

Poutres et colonnes – Dimensions sur demande

Poutres et colonnes – Dimensions sur demande

Largeur (mm)												
64	111	162	267	321	371	422	476	527	578	632	657	683
Hauteurs (mm)												
140	111											
191	191	162										
241	241	241										
292	292	292	267									
343	343	343	343	321								
394	394	394	394	394	371							
445	445	445	445	445	445	422						
495	495	495	495	495	495	495	476					
546	546	546	546	546	546	546	546	527				
597	597	597	597	597	597	597	597	597	578			
648	648	648	648	648	648	648	648	648	648	632		
699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	699	657	683
749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749
	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956	956
	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006
	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057	1 057
	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108	1 108
	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159
	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210	1 210
	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260
	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311
		1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362	1 362
		1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413
		1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
		1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514
		1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565	1 565
		1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
		1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
		1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721	1 721
		1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772
		1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822	1 822
		1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
		1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924	1 924
			1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975
			2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026	2 026
			2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076	2 076
			2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127	2 127
			2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178
			2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229
			2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280
			2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
			2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384	2 384
			2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435	2 435

Notes :

1. L'usage de ces dimensions doit être autorisé au cas par cas par l'usine.
2. Les éléments de dimensions indiquées en noir sont pressés à chaud jusqu'à 18,9 m de longueur (dimensions optimales pour les éléments droits) et pressés à froid pour une longueur variant entre 18,9 et 24,4 m (longueur maximale).
3. Les éléments de dimensions indiquées en gris sont pressés à froid (longueur maximale de 24,4 m).
4. Les éléments de dimensions ombragées sont pressés à froid selon des procédés manuels (longueur maximale de 24,4 m).
5. Le ratio hauteur/largeur de la poutre doit être limité à 12:1.
6. D'autres dimensions sont disponibles sur demande; vérifier auprès de Nordic.