

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 1                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

## SECTION 1. IDENTIFICATION

### Identificateur de produit

Nom commercial : Isoset™ CX47  
ADHÉSIF  
™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans  
plusieurs pays

### Utilisations pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations contre-indiquées

Utilisation recommandée : produits chimiques industriels

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renseignements sur le fournisseur de la fiche signalétique</b><br>Bostik Canada Ltd./Bostik Canada Ltee<br>655 Boul Alphonse-Deshales<br>Becancour, Quebec, G9H 2Y8<br>Canada<br>Tel: +1 (514) 593-0418<br><br>EHSproductsafety.US@bostik.com | <b>Numéro de téléphone en cas d'urgence</b><br>Chemtrec 1-800-424-9300, outside US 1-703-527-3887<br><br><b>Informations réglementaires</b><br>Rocky Mountain Poison center: 1-866-767-5089 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

### Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Toxicité aiguë (Inhalation) : Catégorie 2

Irritation de la peau : Catégorie 2

Irritation oculaire : Catégorie 2A

Sensibilisation des voies respiratoires : Catégorie 1

Sensibilisation de la peau : Catégorie 1

Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique : Catégorie 3 (Appareil respiratoire)

Toxicité systémique sur un : Catégorie 2 (Appareil respiratoire)

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 2                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

organe cible précis -  
exposition répétée  
(Inhalation)

#### Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H315 Provoque une irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H330 Mortel par inhalation.  
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil respiratoire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**  
P260 Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.  
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.  
**Intervention:**  
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 3                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.

P342 + P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Entreposage:**

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P405 Garder sous clef.

**Élimination:**

P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

**Autres dangers**

Inconnu.

### SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**Composants dangereux**

| Nom Chimique                                                                            | No. CAS   | Classification                                                                                                                                                              | Concentration (% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POLYMETHYLENE<br>POLYPHENYL ISOCYANATE<br>Diisocyanate de<br>polyméthylènepolyphénylène | 9016-87-9 | Acute Tox. 2; H330<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>Eye Irrit. 2A; H319<br><br>Resp. Sens. 1; H334<br><br>Skin Sens. 1; H317<br><br>STOT SE 3; H335<br><br>STOT RE 2; H373 | 60.00                 |
| 4,4'-DIPHENYLMETHANE<br>DIISOCYANATE<br>diisocyanate de 4,4'-<br>methylenediphényle     | 101-68-8  | Comb Dust 1;<br>Acute Tox. 2; H330<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>Eye Irrit. 2A; H319                                                                                    | 45.00                 |

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 4                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

|                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                  |           | Resp. Sens. 1; H334<br><br>Skin Sens. 1; H317<br><br>STOT SE 3; H335<br><br>STOT RE 2; H373                                                                                 |      |
| 1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ<br>Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle | 5873-54-1 | Acute Tox. 4; H332<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>Eye Irrit. 2A; H319<br><br>Resp. Sens. 1; H334<br><br>Skin Sens. 1; H317<br><br>STOT SE 3; H335<br><br>STOT RE 2; H373 | 5.00 |
| 2,2-DIPHENYL METHANE<br>DIISOCYANATE<br>Diisocyanate de méthylène-2,2'-diphényle                 | 2536-05-2 | Acute Tox. 3; H331<br><br>Skin Irrit. 2; H315<br><br>Eye Irrit. 2A; H319<br><br>Resp. Sens. 1; H334<br><br>Skin Sens. 1; H317<br><br>STOT SE 3; H335<br><br>STOT RE 2; H373 | 1.00 |

#### SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.  
 Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'exposition ou de malaises.  
 Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 5                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

consultation.  
Ne pas laisser la victime sans surveillance.

- |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En cas d'inhalation                                        | : Amener la victime à l'air libre.<br>Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.<br>Maintenir la personne au chaud et au repos.<br>En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| En cas de contact avec la peau                             | : Retirer les vêtements souillés. Si des symptômes d'irritation se manifestent, consulter un médecin.<br>Si la personne en a sur la peau, bien rincer à l'eau.<br>Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En cas de contact avec les yeux                            | : Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.<br>Retirez les lentilles de contact.<br>Protéger l'oeil intact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En cas d'ingestion                                         | : Appeler un médecin.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.<br>Si les symptômes persistent, consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés | : Les signes et les symptômes d'exposition à ce matériau par inhalation, ingestion et/ou absorption à travers la peau, peuvent inclure :<br>troubles de l'estomac ou des intestins (nausées, vomissements, diarrhée)<br>irritation (nez, gorge, voies respiratoires)<br>Toux<br>Migraine<br>Douleur de la poitrine<br>œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les tissus des poumons)<br>Troubles respiratoires<br>Un œdème pulmonaire peut être différé.<br>Provoque une irritation cutanée.<br>Peut provoquer une allergie cutanée.<br>Provoque une sévère irritation des yeux.<br>Mortel par inhalation.<br>Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.<br>Peut irriter les voies respiratoires.<br>Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation. |
| Avis aux médecins                                          | : Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 6                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

premiers soins.

## SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

|                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyen d'extinction approprié                       | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.<br>Eau pulvérisée<br>Mousse<br>Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Poudre chimique d'extinction |
| Moyens d'extinction inadéquats                     | : Jet d'eau à grand débit                                                                                                                                                                                |
| Produits de combustion dangereux                   | : Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )<br>Monoxyde de carbone<br>Hydrocarbures<br>Oxydes d'azote (NO <sub>x</sub> )<br>Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)<br>Isocyanates                          |
| Méthodes spécifiques d'extinction                  | :<br><br>Le produit est compatible avec les agents usuels de lutte contre l'incendie.                                                                                                                    |
| Autres informations                                | : Procédure usuelle pour feux d'origine chimique.                                                                                                                                                        |
| Équipement de protection spécial pour les pompiers | : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.                                                                                                                                           |

## SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence | : Utiliser un équipement de protection personnelle.<br>Assurer une ventilation adéquate.<br>Les personnes ne portant pas d'équipement de protection devraient être exclues de la zone contaminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée. |
| Précautions pour la protection de l'environnement                           | : Éviter que le produit pénètre dans les égouts.<br>Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger.<br>En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer                                        |

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 7                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

Autres informations : Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables.

## SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter la formation d'aérosols.  
Fournir un renouvellement d'air et/ou une ventilation aspirante suffisante dans les ateliers.  
Ne pas inhaler les vapeurs/poussières.  
Ne pas fumer.  
Les personnes susceptibles d'avoir des problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, des allergies, des maladies respiratoires chroniques ou récurrentes, ne devraient pas être employées dans aucun des procédés dans lequel ce mélange est utilisé.  
Ce contenant est dangereux s'il est vide.  
Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux.  
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application.  
Équipement de protection individuelle, voir la section 8.  
Éliminer l'eau de rinçage conformément aux réglementations locales et nationales.

Conditions de stockage sûres : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

D'autres informations sur la stabilité du stockage : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 8                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

## SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

| Composants                          | No. CAS   | Type de valeur (Type d'exposition) | Paramètres de contrôle / Concentration admissible | Base      |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE | 9016-87-9 | TWA                                | 0.005 ppm<br>0.07 mg/m <sup>3</sup>               | CA AB OEL |
|                                     |           | TWA                                | 0.005 ppm                                         | CA BC OEL |
|                                     |           | C                                  | 0.01 ppm                                          | CA BC OEL |
|                                     |           | VEMP                               | 0.005 ppm<br>0.051 mg/m <sup>3</sup>              | CA QC OEL |
| 4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE   | 101-68-8  | TWA                                | 0.005 ppm                                         | CA BC OEL |
|                                     |           | C                                  | 0.01 ppm                                          | CA BC OEL |
|                                     |           | LMPT                               | 0.005 ppm                                         | CA ON OEL |
|                                     |           | C                                  | 0.02 ppm                                          | CA ON OEL |
| 2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE   | 2536-05-2 | TWA                                | 0.005 ppm                                         | CA BC OEL |
|                                     |           | C                                  | 0.01 ppm                                          | CA BC OEL |

**Mesures d'ordre technique** : Fournissez suffisamment de ventilation mécanique(générale et/ou aspiration localisée à la source) pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si pertinent) ou en dessous des niveaux causant des effets indésirables connus, soupçonn

### Équipement de protection individuelle

**Protection respiratoire** : En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre homologué dans les capacités de la combinaison respiratoire / filtre.  
Lorsque les concentrations sont au-dessus des limites recommandées ou sont inconnues, ou un appareil respiratoire de type cartouche n'est pas adéquat. Utiliser un respirateur à air comprimé.

#### Protection des mains

Matériau : butylcaoutchouc  
 Délai de rupture : 480 min  
 Épaisseur du gant : > 0.5 mm

**Remarques** : Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de gants de protection et il doit en être tenu compte. Les gants doivent être éliminés et remplacés s'il y a apparence de dégradation ou s'ils semblent avoir été percés par les preoduits chimiques.

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 9                      |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

|                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection des yeux               | : | Portez des lunettes de protection contre les produits chimiques lorsque les yeux sont potentiellement exposés au liquide, à la vapeur ou au brouillard.                                                                                                                                                                                                                  |
| Protection de la peau et du corps | : | Portez au besoin :<br>Vêtements étanches<br>Chaussures de sécurité<br>Choisir la protection individuelle selon la quantité et la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.<br>Jeter les gants déchirés, perforés ou montrant des signes d'usure.<br>Porter des gants résistant à l'usure (consulter votre fournisseur d'équipements de sécurité). |
| Mesures d'hygiène                 | : | Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.<br>Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.<br>Ne pas fumer pendant l'utilisation.                                                                                                                                                                                                            |

## SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

|                               |   |                                      |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Aspect                        | : | liquide                              |
| État physique                 | : | liquide                              |
| Couleur                       | : | brun foncé                           |
| Odeur                         | : | de moisi                             |
| Seuil de l'odeur              | : | Donnée non disponible                |
| pH                            | : | Donnée non disponible                |
| Point de fusion/congélation   | : | non établi(e)                        |
| Point/intervalle d'ébullition | : | 646 °F / 646 °F<br>(760 mmHg)        |
| Point d'éclair                | : | 198.88 °C<br>Méthode: Vase clos SETA |
| Taux d'évaporation            | : | > 1<br>oxyde de diéthyle = 1         |
| Limite d'explosivité,         | : | Limite d'explosivité, supérieure     |

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                |  | Page: 10                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isofet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| supérieure                             | non établi(e)                                       |
| Limite d'explosivité, inférieure       | : Limite d'explosivité, inférieure<br>non établi(e) |
| Pression de vapeur                     | : < 1.00 mmHg (50.00 °F)                            |
| Densité de vapeur relative             | : 8.5(Air = 1.0)                                    |
| Densité relative                       | : 1.24 (77.00 °F)                                   |
| Densité                                | : 1.24 g/cm3 (77.0 °F)                              |
| Solubilité                             |                                                     |
| Solubilité dans l'eau                  | : Sans objet                                        |
| Solubilité dans d'autres solvants      | : Donnée non disponible                             |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) | : non établi(e)                                     |
| Décomposition thermique                | : Donnée non disponible                             |
| Viscosité                              |                                                     |
| Viscosité, dynamique                   | : non établi(e)                                     |
| Viscosité, cinématique                 | : non établi(e)                                     |
| Propriétés comburantes                 | : Sans objet                                        |
| poids moléculaire                      | : Donnée non disponible                             |

## SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications. |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans les conditions recommandées de stockage.                               |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.                             |
| Conditions à éviter                  | : températures supérieures à 177 degrés C (350 degrés F)                             |

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 11                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

|                                     |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Température de gel.<br>Exposition à l'humidité.                                                                                          |
| Produits incompatibles              | : Acides<br>Alcools<br>alcènes<br>aluminium<br>Amines<br>Ammoniaque<br>Bases<br>Alliage de cuivre<br>Fer<br>alcalis forts<br>eau<br>Zinc |
| Produits de décomposition dangereux | Monoxyde de carbone<br>Dioxyde de carbone (CO2)<br>Oxydes d'azote (NOx)<br>Hydrocarbures<br>Acétone                                      |

## SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

|                                                   |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur les voies possibles d'exposition | : Inhalation<br>Contact avec la peau<br>Contact avec les yeux<br>Ingestion |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### Toxicité aiguë

Mortel par inhalation.

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 10,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0.490 mg/l  
 Durée d'exposition: 4 h  
 Atmosphère d'essai: poussières/brouillard

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 10,000 mg/kg

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 9,200 mg/kg

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 12                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0.369 mg/l  
 Durée d'exposition: 4 h  
 Atmosphère d'essai: poussières/brouillard  
 Symptômes: Augmentation de la fréquence cardiaque,  
 Halètement, Somnolence, Migraine, Nausée, Vomissements,  
 Léthargie, crises, Coma, Décès  
 Évaluation: Le composant / mélange est classé comme  
 toxique par inhalation aiguë, catégorie 2.

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 7,900 mg/kg  
 Symptômes: Rougeur, Gonflement des tissus,  
 Démangeaisons, Formation de cloques, Douleur

**1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 10,000 mg/kg  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données  
 de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 2.24 mg/l  
 Durée d'exposition: 1 h  
 Atmosphère d'essai: poussières/brouillard  
 Méthode: Directives du test 403 de l'OECD  
 Évaluation: Le composant / mélange est classé comme  
 toxique par inhalation aiguë, catégorie 4.  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données  
 de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 9,400 mg/kg

**2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg  
 Évaluation: Non classé comme ayant une toxicité aiguë en  
 cas d'ingestion dans les classifications SGH.  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données  
 de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat, mâle): 527 mg/m3  
 Durée d'exposition: 4 h  
 Atmosphère d'essai: poussières/brouillard  
 Méthode: Directives du test 403 de l'OECD

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin, mâle et femelle): > 9,400 mg/kg  
 Méthode: Directives du test 402 de l'OECD  
 Évaluation: Aucun effet indésirable n'a été observé dans les  
 tests de toxicité cutanée aiguë.

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 13                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

#### **Corrosion et/ou irritation de la peau**

Provoque une irritation cutanée.

#### **Produit:**

Remarques: Peut causer des irritations de la peau et/ou des dermatites.

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Résultat: Irritant pour la peau.

2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

#### **Lésion/irritation grave des yeux**

Provoque une sévère irritation des yeux.

#### **Produit:**

Remarques: Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et de la peau., Provoque une sévère irritation des yeux.

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Résultat: Irritant pour les yeux.

2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

#### **Sensibilisation cutanée ou respiratoire**

Sensibilisation de la peau: Peut provoquer une allergie cutanée.

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 14                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Sensibilisation des voies respiratoires: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

**Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénécité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

**Composants:**

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de Ames  
 Espèce étudiée: Salmonella typhimurium  
 Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique  
 Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: test d'aberration chromosomique  
 Espèce étudiée: Rat  
 Type de cellule: Moelle osseuse  
 Méthode: Directives du test 474 de l'OECD  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

**Cancérogénicité**

Non répertorié selon les informations disponibles.

**Produit:**

Cancérogénicité - Évaluation : Méthylène bisphenylisocyanate (MDI) aérosol a été signalé à être irritant pour les poumons à une concentration de 1 mg / m3 sans effet observé à 0,2 mg / m3. Bien que MDI a été

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 15                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

rapporté de provoquer une augmentation des tumeurs pulmonaires non-cancérogènes et une seule tumeur du poumon cancérogène à des concentrations très élevées (6 mg / m<sup>3</sup>), il ne est pas classé comme cancérogène par le CIRC, NTP ou OSHA.

#### **Toxicité pour la reproduction**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **STOT - exposition unique**

Peut irriter les voies respiratoires.

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Voies respiratoires

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

#### **STOT - exposition répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil respiratoire) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 16                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### **Toxicité par aspiration**

Non répertorié selon les informations disponibles.

#### **Autres informations**

##### **Produit:**

Remarques: Donnée non disponible

## **SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

### **Écotoxicité**

#### **Produit:**

Évaluation écotoxicologique

Danger à court terme (aigu) : Non répertorié selon les informations disponibles.  
pour le milieu aquatique

Danger à long terme : Non répertorié selon les informations disponibles.  
(chronique) pour le milieu  
aquatique

#### **Composants:**

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h  
Type d'essai: Essai en semi-statique

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l  
les autres invertébrés  
aquatiques  
Durée d'exposition: 24 h  
Type d'essai: Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 202

|                                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               | Page: 17                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 | Version: 2.0                 |

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 10 mg/l  
 Durée d'exposition: 21 d  
 Point final: Test de reproduction  
 Type d'essai: Essai en semi-statique  
 Méthode: OCDE Ligne directrice 211

**4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l  
 Durée d'exposition: 96 h  
 Type d'essai: Essai en semi-statique  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l  
 Durée d'exposition: 24 h  
 Type d'essai: Essai en statique  
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 10 mg/l  
 Durée d'exposition: 21 d  
 Point final: Test de reproduction  
 Type d'essai: Essai en semi-statique  
 Méthode: OCDE Ligne directrice 211  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

**1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:**

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l  
 Durée d'exposition: 96 h  
 Type d'essai: Essai en semi-statique  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l  
 Durée d'exposition: 24 h  
 Type d'essai: Essai en statique  
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour les algues : CE50 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): > 1,640 mg/l  
 Point final: Inhibition de la croissance  
 Durée d'exposition: 72 h  
 Type d'essai: Essai en statique  
 Méthode: OCDE Ligne directrice 201

|                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                | Page: 18                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 | Version: 2.0                 |

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

NOELR (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 1,640 mg/l

Point final: Inhibition de la croissance

Durée d'exposition: 72 h

Type d'essai: Essai en statique

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

#### 2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Type d'essai: Essai en semi-statique

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l

les autres invertébrés  
aquatiques

Durée d'exposition: 24 h

Type d'essai: Essai en statique

Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour les algues : CE50 (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): > 1,640 mg/l

Point final: Inhibition de la croissance

Durée d'exposition: 72 h

Type d'essai: Essai en statique

Méthode: OCDE Ligne directrice 201

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): >= 10 mg/l

les autres invertébrés  
aquatiques (Toxicité  
chronique)

Durée d'exposition: 21 d

Point final: Test de reproduction

Type d'essai: Essai en semi-statique

Méthode: OCDE Ligne directrice 211

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

#### Persistance et dégradabilité

##### Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Biodégradabilité : Résultat: Non biodégradable

Biodégradation: 0 %

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 19                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Durée d'exposition: 28 d  
 Méthode: Directives du test 302C de l'OECD  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

**4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:**

Biodégradabilité : Résultat: Non biodégradable  
 Biodégradation: 0 %  
 Durée d'exposition: 28 d  
 Méthode: Directives du test 302C de l'OECD  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

**1-ISOCYANATO-2-((4-ISOCYANATO-PHENYL)METHYL)-BENZ:**

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.

**2,2-DIPHENYL METHANE DIISOCYANATE:**

Biodégradabilité : Résultat: N'est pas intrinsèquement biodégradable.  
 Biodégradation: 0 %  
 Durée d'exposition: 28 d  
 Méthode: Directives du test 302C de l'OECD  
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Donnée non disponible

**Potentiel bioaccumulatif**

**Composants:**

Donnée non disponible

**Mobilité dans le sol**

**Composants:**

Donnée non disponible

**Autres effets néfastes**

Donnée non disponible

**Produit:**

Information écologique : Donnée non disponible  
 supplémentaire

**Composants:**

---

## SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Méthodes d'élimination**

Conseils généraux : Ne pas rejeter les déchets à l'égout.  
 Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés.  
 Envoyer à une entreprise autorisée de gestion des déchets.

|                                                                                                               |  |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               |  | Page: 20                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Éliminer conformément aux réglementations locales, régionales et gouvernementales applicables.

Emballages contaminés : Vider les restes du contenu.  
 Éliminer comme produit non utilisé.  
 Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.  
 Ne pas réutiliser des récipients vides.

## SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

### Réglementations pour le transport international

#### REGULATION

| ID NUMBER | PROPER SHIPPING NAME | *CATÉGORIE DE DANGER | RISQUES SECONDAIRES | GROUPE D'EMBALLAGE | POLLUANT MARIN/QUANTITÉ LIMITÉE |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|

#### U.S. DOT - ROAD

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### CFR\_RAIL\_C

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### U.S. DOT - INLAND WATERWAYS

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### TDG\_ROAD\_C

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### TDG\_RAIL\_C

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### TDG\_INWT\_C

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|                               |  | Page: 21                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

#### INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSENGER

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### MX\_DG

|                            |
|----------------------------|
| Marchandise non dangereuse |
|                            |

#### \*ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID

|                |     |
|----------------|-----|
| Polluant marin | non |
|----------------|-----|

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer. Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.

#### SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

|                                         |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produits chimiques PBT au Canada</b> | : Ce produit ne contient pas de composants inscrits sur la LIS qui sont classés comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) sous la LCPE. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

|      |                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI | : En conformité avec les inventaires                                                                 |
| TSCA | : Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA                  |
| AIIC | : En conformité avec les inventaires                                                                 |
| DSL  | : Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne |
| ENCS | : En conformité avec les inventaires                                                                 |

|                                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>                | Page: 22                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isofet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 | Version: 2.0                 |

ISHL : En conformité avec les inventaires

KECI : En conformité avec les inventaires

PICCS : En conformité avec les inventaires

IECSC : En conformité avec les inventaires

NZIoC : Non en conformité avec les inventaires

#### **Inventaires**

AIIC (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon), ISHL (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taiwan), TECI (Thaïlande), TSCA (É.-U.)

#### **Liste canadiennes**

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

---

## **SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS**

#### **Texte complet des énoncés sur la santé**

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H331 Toxique par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

#### **Texte complet d'autres abréviations**

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA -

|                                                                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>BOSTIK</b>               | Page: 23                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                           | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                               | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                               | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoet™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 | Version: 2.0                 |

Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Ce sds a été préparé par Bostik. (<http://www.bostik.com>)

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique :

- Données internes d'Bostik, y compris les rapports d'essais propres et parrainés
- Loi de l'Union européenne avec contenu du Journal officiel de l'Union européenne.
- Agence européenne des produits chimiques ; autorité de l'UE mettant en œuvre la législation de l'UE sur les produits chimiques pour les entreprises.
- Les classes de pollution des eaux pour l'Allemagne.
- ReachCentrum ; une série de services de soutien pour aider à se conformer aux réglementations REACH.
- La Commission européenne ; propose des mesures législatives, administre et met en œuvre les politiques de l'UE, et fait respecter le droit communautaire.
- La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé d'étiquetage (SGH) et de transport.
- CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique.
- ESIS, le système européen d'information sur les substances chimiques (European Chemical Substances Information System)

|                                                                                                                |  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
|                               |  | Page: 24                     |
| <b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>                                                                            |  | Date de révision: 03/04/2022 |
|                                                                                                                |  | Date d'impression: 12/8/2023 |
|                                                                                                                |  | Numéro de la FDS: R0003619   |
| Isoset™ CX47 ADHÉSIF<br>™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,<br>déposée dans plusieurs pays<br>121440 |  | Version: 2.0                 |

Date de révision : 03/04/2022  
 Format de la date : mm/jj/aaaa

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / 3F