

 BOSTIK		Page: 1
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identificateur de produit

Nom commercial : Isoset™ UX 160
ADHÉSIF
™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans
plusieurs pays

Utilisations pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations contre-indiquées

Utilisation recommandée : ADHÉSIF

Renseignements sur le fournisseur de la fiche signalétique Bostik Canada Ltd./Bostik Canada Ltee 655 Boul Alphonse-Deshales Becancour, Quebec, G9H 2Y8 Canada Tel: +1 (514) 593-0418 EHSproductsafety.US@bostik.com	Numéro de téléphone en cas d'urgence Chemtrec 1-800-424-9300, outside US 1-703-527-3887 Informations réglementaires Rocky Mountain Poison center: 1-866-767-5089
--	---

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Toxicité aiguë (Inhalation) : Catégorie 3

Irritation de la peau : Catégorie 2

Irritation oculaire : Catégorie 2A

Sensibilisation des voies respiratoires : Sous-catégorie 1A

Sensibilisation de la peau : Sous-catégorie 1A

Toxicité pour la reproduction : Catégorie 1B

Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition unique : Catégorie 3 (Appareil respiratoire)

 BOSTIK		Page: 2
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isofet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Toxicité systémique sur un organe cible précis - exposition répétée (Inhalation) : Catégorie 2 (Appareil respiratoire, Voies respiratoires)

Éléments étiquette SGH
Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H331 Toxique par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil respiratoire, Voies respiratoires) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P260 Ne pas respirer les brouillards ou les vapeurs.
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P284 Porter un équipement de protection respiratoire.
Intervention:
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P304 + P340 + P311 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin.

 BOSTIK		Page: 3
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Entreposage:
P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 Garder sous clef.
Élimination:
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants dangereux

Nom Chimique	No. CAS	Classification	Concentration (% w/w)
POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE Diisocyanate de polyméthylène polyphénylène	9016-87-9	Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373	28.38



BOSTIK

Page: 4

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 09/09/2022

Date d'impression: 12/8/2023

Numéro de la FDS: 000000135162

Version: 2.1

Isoet™ UX 160 ADHÉSIF
™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,
déposée dans plusieurs pays
692854

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE diisocyanate de 4,4'- methylenediphényle	101-68-8	Comb Dust 1; Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373	22.704
METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE Diisocyanate de méthylènediphényle	26447-40-5	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2A; H319 Resp. Sens. 1A; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373	14.19
DIBUTYLTIN DILAURATE Dilaurate de dibutylstannane	77-58-7	Skin Corr. 1; H314 Eye Irrit. 2A; H319 Skin Sens. 1; H317 Repr. 1B; H360 STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372	0.10

 BOSTIK		Page: 5
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

SECTION 4. PREMIERS SOINS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
 Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'exposition ou de malaises.
 Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation.
 Ne pas laisser la victime sans surveillance.
- En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.
 Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti-poison.
 Maintenir la personne au chaud et au repos.
 En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Retirer les vêtements souillés. Si des symptômes d'irritation se manifestent, consulter un médecin.
 Si la personne en a sur la peau, bien rincer à l'eau.
 Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.
 Retirez les lentilles de contact.
 Protéger l'oeil intact.
- En cas d'ingestion : Appeler un médecin.
 Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
 Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
 Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
- Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés : Les signes et les symptômes d'exposition à ce matériau par inhalation, ingestion et/ou absorption à travers la peau, peuvent inclure :
 troubles de l'estomac ou des intestins (nausées, vomissements, diarrhée)
 irritation (nez, gorge, voies respiratoires)
 Toux
 Migraine
 Douleur de la poitrine
 œdème pulmonaire (accumulation de liquide dans les tissus des poumons)
 Troubles respiratoires
 Un œdème pulmonaire peut être différé.
 Provoque une irritation cutanée.
 Peut provoquer une allergie cutanée.
 Provoque une sévère irritation des yeux.
 Toxique par inhalation.
 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou

 BOSTIK		Page: 6
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

des difficultés respiratoires par inhalation.
 Peut irriter les voies respiratoires.
 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Avis aux médecins : Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers soins.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat.
 Eau pulvérisée
 Mousse
 Dioxyde de carbone (CO₂)
 Poudre chimique d'extinction
- Moyens d'extinction inadéquats : Jet d'eau à grand débit
- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
- Produits de combustion dangereux : Dioxyde de carbone (CO₂)
 Monoxyde de carbone
 Hydrocarbures
 Oxydes d'azote (NO_x)
 Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique)
 Isocyanates
- Méthodes spécifiques d'extinction :
- Le produit est compatible avec les agents usuels de lutte contre l'incendie.
- Autres informations : Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Équipement de protection spécial pour les pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

 BOSTIK		Page: 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	: Utiliser un équipement de protection personnelle. Assurer une ventilation adéquate. Les personnes ne portant pas d'équipement de protection devraient être exclues de la zone contaminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée.
Précautions pour la protection de l'environnement	: Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage	: Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.
Autres informations	: Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables.

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	: Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
Conseils pour une manipulation sans danger	: Éviter la formation d'aérosols. Fournir un renouvellement d'air et/ou une ventilation aspirante suffisante dans les ateliers. Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Ne pas fumer. Les personnes susceptibles d'avoir des problèmes de sensibilisation de la peau ou d'asthme, des allergies, des maladies respiratoires chroniques ou récurrentes, ne devraient pas être employées dans aucun des procédés dans lequel ce mélange est utilisé. Ce contenant est dangereux s'il est vide. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application.

 BOSTIK		Page: 8
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isofet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Équipement de protection individuelle, voir la section 8.
Éliminer l'eau de rinçage conformément aux réglementations locales et nationales.

Conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
sures Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.

D'autres informations sur la : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé
stabilité du stockage selon les indications.

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE	9016-87-9	TWA	0.005 ppm 0.07 mg/m3	CA AB OEL
		TWA	0.005 ppm	CA BC OEL
		C	0.01 ppm	CA BC OEL
		VEMP	0.005 ppm 0.051 mg/m3	CA QC OEL
4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE	101-68-8	TWA	0.005 ppm	CA BC OEL
		C	0.01 ppm	CA BC OEL
		LMPT	0.005 ppm	CA ON OEL
		C	0.02 ppm	CA ON OEL
METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE	26447-40-5	TWA	0.005 ppm	CA BC OEL
		C	0.01 ppm	CA BC OEL
DIBUTYLTIN DILAURATE	77-58-7	TWA	0.1 mg/m3 (Etain)	CA AB OEL
		STEL	0.2 mg/m3 (Etain)	CA AB OEL
		VEMP	0.1 mg/m3 (Etain)	CA QC OEL
		VECD	0.2 mg/m3 (Etain)	CA QC OEL
		TWA	0.1 mg/m3 (Etain)	CA BC OEL
		STEL	0.2 mg/m3 (Etain)	CA BC OEL
		LMPT	0.1 mg/m3 (Etain)	CA ON OEL

 BOSTIK		Page: 9
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Mesures d'ordre technique : Fournissez suffisamment de ventilation mécanique(générale et/ou aspiration localisée à la source) pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si pertinent) ou en dessous des niveaux causant des effets indésirables connus, soupçonn

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Portez un respirateur à pression positive et à adduction d'air, avec masque facial complet.

En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.

Filtre de type : Type mixte protégeant des particules et des vapeurs organiques

Protection des mains

Matériau : butylcaoutchouc
Délai de rupture : 480 min
Épaisseur du gant : > 0.5 mm

Remarques : Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de gants de protection et il doit en être tenu compte. Les gants doivent être éliminés et remplacés s'il y a apparence de dégradation ou s'ils semblent avoir été percés par les preoduits chimiques.

Protection des yeux : Portez des lunettes de protection contre les produits chimiques lorsque les yeux sont potentiellement exposés au liquide, à la vapeur ou au brouillard.

Protection de la peau et du corps : Portez au besoin :
Vêtements étanches
Chaussures de sécurité
Choisir la protection individuelle selon la quantité et la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.
Jeter les gants déchirés, perforés ou montrant des signes d'usure.
Porter des gants résistant à l'usure (consulter votre fournisseur d'équipements de sécurité).

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.
Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

		Page: 10
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	: liquide
État physique	: liquide
Couleur	: brun
Odeur	: légère
Seuil de l'odeur	: Sans objet
pH	: Donnée non disponible
Point de fusion/congélation	: non établi(e)
Point/intervalle d'ébullition	: non établi(e)
Point d'éclair	: > 400 °F Méthode: Vase clos SETA
Taux d'évaporation	: non établi(e)
Inflammabilité (solide, gaz)	: non établi(e)
Inflammabilité (liquides)	: non établi(e)
Inflammabilité (liquides)	:
Limite d'explosivité, supérieure	: Limite d'explosivité, supérieure non établi(e)
Limite d'explosivité, inférieure	: Limite d'explosivité, inférieure non établi(e)
Pression de vapeur	: non établi(e)
Densité de vapeur relative	: non établi(e)
Densité relative	: 1.15 (25 °C)
Densité	: 1.15 g/cm ³ (25 °C)
Solubilité	
Solubilité dans l'eau	: non établi(e)

 BOSTIK		Page: 11
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Solubilité dans d'autres solvants : Donnée non disponible

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : non établi(e)

Décomposition thermique : Donnée non disponible

Viscosité
Viscosité, dynamique : 4,000 mPa.s

Viscosité, cinématique : non établi(e)

Propriétés comburantes : Sans objet

poids moléculaire : Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.

Stabilité chimique : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Possibilité de réactions dangereuses : Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.

Conditions à éviter : températures supérieures à 177 degrés C (350 degrés F)
Température de gel.
Exposition à l'humidité.

Produits incompatibles : Acides
Alcools
alcènes
aluminium
Amines
Ammoniaque
Bases
Alliage de cuivre
Fer
alcalis forts
eau
Zinc

Produits de décomposition

 BOSTIK		Page: 12
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isofet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

dangereux

Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO₂)
Oxydes d'azote (NO_x)
Hydrocarbures
Acétone

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition : Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les yeux
Ingestion

Toxicité aiguë

Toxique par inhalation.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 10,000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0.490 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 10,000 mg/kg

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 9,200 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 0.369 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère d'essai: poussières/brouillard
Symptômes: Augmentation de la fréquence cardiaque,
Halètement, Somnolence, Migraine, Nausée, Vomissements,
Léthargie, crises, Coma, Décès
Évaluation: Le composant / mélange est classé comme
toxique par inhalation aiguë, catégorie 2.

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 7,900 mg/kg
Symptômes: Rougeur, Gonflement des tissus,
Démangeaisons, Formation de cloques, Douleur

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg

 BOSTIK		Page: 13
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Méthode: Directives du test 425 de l'OECD

BPL: oui

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité aiguë par inhalation : Évaluation: Le composant / mélange est classé comme toxique par inhalation aiguë, catégorie 4.

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 9,400 mg/kg
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 2,071 mg/kg
 Méthode: Directives du test 401 de l'OECD

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 2,000 mg/kg

Corrosion et/ou irritation de la peau

Provoque une irritation cutanée.

Produit:

Remarques: Peut causer des irritations de la peau et/ou des dermatites.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour la peau.

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Espèce: Rat

Méthode: Directives du test 402 de l'OECD

Résultat: Corrosif

Lésion/irritation grave des yeux

Provoque une sévère irritation des yeux.

Produit:

Remarques: Les vapeurs peuvent provoquer une irritation des yeux, du système respiratoire et

 BOSTIK		Page: 14
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

de la peau., Provoque une sévère irritation des yeux.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Résultat: Pas d'irritation des yeux

Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Résultat: Irritant pour les yeux.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Espèce: Lapin

Résultat: Irritation grave des yeux

Méthode: Directives du test 405 de l'OECD

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Sensibilisation de la peau: Peut provoquer une allergie cutanée.

Sensibilisation des voies respiratoires: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Type d'essai: Essai de maximisation

Espèce: Cobaye

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Résultat: Ce produit est un agent sensibilisateur de la peau, sous-catégorie 1A.

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

 BOSTIK		Page: 15
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Résultat: Ce produit est un sensibilisateur des voies respiratoires, sous-catégorie 1A.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Évaluation: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Mutagénécité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de Ames
Résultat: négatif
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test in vivo du micronucleus
Espèce étudiée: Rat
Méthode: Directives du test 474 de l'OECD
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Génotoxicité in vitro : Méthode: Directives du test 473 de l'OECD
Résultat: positif
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

: Type d'essai: Test de Ames
Résultat: négatif
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: Test d'aberration chromosomique in vitro
Espèce étudiée: Souris
Voie d'application: Ingestion
Méthode: Directives du test 474 de l'OECD
Résultat: positif
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Cancérogénicité

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Cancérogénicité - Évaluation : Méthylène bisphénylisocyanate (MDI) aérosol a été signalé à être irritant pour les poumons à une concentration de 1 mg / m3 sans effet observé à 0,2 mg / m3. Bien que MDI a été rapporté de provoquer une augmentation des tumeurs

 BOSTIK	Page: 16
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 09/09/2022
	Date d'impression: 12/8/2023
	Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854	Version: 2.1

pulmonaires non-cancérigènes et une seule tumeur du poumon cancérogène à des concentrations très élevées (6 mg / m³), il ne est pas classé comme cancérogène par le CIRC, NTP ou OSHA.

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Composants:

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Toxicité pour la reproduction : Nette évidence d'effets nocifs la fonction sexuelle et la fertilité, et/ou sur le développement, sur la base d'expérimentations effectuées sur des animaux, Nette évidence d'effets nocifs sur le développement, sur la base d'expérimentations effectuées sur des animaux., Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

- Évaluation

STOT - exposition unique

Peut irriter les voies respiratoires.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Voies respiratoires

Évaluation: Peut irriter les voies respiratoires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Voies d'exposition: Ingestion

Organes cibles: thymus

Évaluation: Risque avéré d'effets graves pour les organes.

STOT - exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes (Appareil respiratoire, Voies respiratoires) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

 BOSTIK		Page: 17
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Appareil respiratoire

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Voies respiratoires

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Voies d'exposition: Ingestion

Organes cibles: thymus

Évaluation: La substance ou le mélange est classé(e) comme agent toxique pour un organe spécifique, expositions répétées, catégorie 1.

Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

Autres informations

Produit:

Remarques: Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Produit:

Évaluation écotoxicologique

Danger à court terme (aigu) : Non répertorié selon les informations disponibles.
pour le milieu aquatique

Danger à long terme : Non répertorié selon les informations disponibles.
(chronique) pour le milieu
aquatique

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

 BOSTIK		Page: 18
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Type d'essai: Essai en semi-statique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l
 Durée d'exposition: 24 h
 Type d'essai: Essai en statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 10 mg/l
 Durée d'exposition: 21 d
 Point final: Test de reproduction
 Type d'essai: Essai en semi-statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 211

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (Killifish rouge-orange)): > 3,000 mg/l
 Durée d'exposition: 96 h
 Type d'essai: Essai en semi-statique
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 100 mg/l
 Durée d'exposition: 24 h
 Type d'essai: Essai en statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 10 mg/l
 Durée d'exposition: 21 d
 Point final: Test de reproduction
 Type d'essai: Essai en semi-statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 211
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oryzias latipes (médaka)): > 3,000 mg/l
 Durée d'exposition: 96 h
 Type d'essai: Essai en semi-statique
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : (Daphnia magna (Puce d'eau)): > 1,000 mg/l
 Durée d'exposition: 24 h
 Type d'essai: Essai en statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

 BOSTIK		Page: 19
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Toxicité pour les algues : NOEC (Desmodesmus subspicatus (Algues vertes)): 1,640 mg/l
 Point final: Inhibition de la croissance
 Durée d'exposition: 72 h
 Type d'essai: Essai en statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 201
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 3.1 mg/l
 Durée d'exposition: 96 h
 Type d'essai: Essai en statique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): < 1 mg/l
 Durée d'exposition: 48 h
 Type d'essai: Essai en statique
 Méthode: OCDE Ligne directrice 202

Facteur-M (Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique) : 1

Facteur-M (Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique) : 1

Évaluation écotoxicologique
 Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Persistance et dégradabilité

Composants:

POLYMETHYLENE POLYPHENYL ISOCYANATE:

Biodégradabilité : Résultat: Non biodégradable
 Biodégradation: 0 %
 Durée d'exposition: 28 d
 Méthode: Directives du test 302C de l'OECD
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

4,4'-DIPHENYLMETHANE DIISOCYANATE:

Biodégradabilité : Résultat: Non biodégradable

 BOSTIK		Page: 20
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Biodégradation: 0 %
 Durée d'exposition: 28 d
 Méthode: Directives du test 302C de l'OECD
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

METHYLENE DIPHENYLISOCYANATE:

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.
 Remarques: L'information fournie est basée sur les données de composants et sur la toxicologie de produits similaires.

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Biodégradabilité : Résultat: Difficilement biodégradable.
 Biodégradation: 23 %
 Durée d'exposition: 39 d
 Méthode: Directives du test 301F de l'OECD

Donnée non disponible

Potentiel bioaccumulatif

Composants:

DIBUTYLTIN DILAURATE:

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: 3.12

Donnée non disponible

Mobilité dans le sol

Composants:

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

Produit:

Information écologique supplémentaire : Donnée non disponible

Composants:

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Conseils généraux : Ne pas rejeter les déchets à l'égout.
 Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés.
 Envoyer à une entreprise autorisée de gestion des déchets.

Éliminer conformément aux réglementations locales, régionales et gouvernementales applicables.

		Page: 21
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoet™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

Emballages contaminés : Vider les restes du contenu.
 Éliminer comme produit non utilisé.
 Les contenants vides doivent être acheminés vers une
 installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur
 élimination ou recyclage.
 Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Règlementations pour le transport international

REGULATION

ID NUMBER	PROPER SHIPPING NAME	*CATÉGORIE DE DANGER	RISQUES SECONDAIRES	GROUPE D'EMBALLAGE	POLLUANT MARIN/QUANTITÉ LIMITÉE

U.S. DOT - ROAD

Marchandise non dangereuse

CFR_RAIL_C

Marchandise non dangereuse

U.S. DOT - INLAND WATERWAYS

Marchandise non dangereuse

TDG_ROAD_C

Marchandise non dangereuse

TDG_RAIL_C

Marchandise non dangereuse

TDG_INWT_C

Marchandise non dangereuse

INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS

Marchandise non dangereuse

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO

Marchandise non dangereuse

 BOSTIK		Page: 22
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

--

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSENGER

Marchandise non dangereuse

MX_DG

Marchandise non dangereuse

***ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID**

Polluant marin	non
----------------	-----

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer. Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Produits chimiques PBT au Canada	:	Ce produit ne contient pas de composants inscrits sur la LIS qui sont classés comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) sous la LCPE.
---	---	--

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TCSI	:	Non en conformité avec les inventaires
TSCA	:	Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA
AIIC	:	Non en conformité avec les inventaires
DSL	:	Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne
ENCS	:	Non en conformité avec les inventaires
ISHL	:	Non en conformité avec les inventaires
KECI	:	En conformité avec les inventaires

 BOSTIK		Page: 23
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

PICCS : En conformité avec les inventaires

IECSC : En conformité avec les inventaires

NZIoC : Non en conformité avec les inventaires

Inventaires

AIIC (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon), ISHL (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taïwan), TECI (Thaïlande), TSCA (É.-U.)

Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des énoncés sur la santé

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H330 Mortel par inhalation.

H332 Nocif par inhalation.

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes en cas d'ingestion.

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée en cas d'ingestion.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Texte complet d'autres abréviations

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne

 BOSTIK	Page: 24
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 09/09/2022
	Date d'impression: 12/8/2023
	Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854	Version: 2.1

pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECL - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Ce sds a été préparé par Bostik. (<http://www.bostik.com>)

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique :

- Données internes d'Bostik, y compris les rapports d'essais propres et parrainés
- Loi de l'Union européenne avec contenu du Journal officiel de l'Union européenne.
- Agence européenne des produits chimiques ; autorité de l'UE mettant en œuvre la législation de l'UE sur les produits chimiques pour les entreprises.
- Les classes de pollution des eaux pour l'Allemagne.
- ReachCentrum ; une série de services de soutien pour aider à se conformer aux réglementations REACH.
- La Commission européenne ; propose des mesures législatives, administre et met en œuvre les politiques de l'UE, et fait respecter le droit communautaire.
- La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé d'étiquetage (SGH) et de transport.
- CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique.
- ESIS, le système européen d'information sur les substances chimiques (European Chemical Substances Information

		Page: 25
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 09/09/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000135162
Isoset™ UX 160 ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 692854		Version: 2.1

System)

Date de révision : 09/09/2022
 Format de la date : mm/jj/aaaa

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / 3F