

 BOSTIK		Page: 1
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isofet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

SECTION 1. IDENTIFICATION

Identificateur de produit

Nom commercial : Isofet™ WD3-A322UV
 ADHÉSIF
 ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans
 plusieurs pays

Utilisations pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations contre-indiquées

Utilisation recommandée : ADHÉSIF

Renseignements sur le fournisseur de la fiche signalétique Bostik Canada Ltd./Bostik Canada Ltee 655 Boul Alphonse-Deshales Becancour, Quebec, G9H 2Y8 Canada Tel: +1 (514) 593-0418 EHSproductsafety.US@bostik.com	Numéro de téléphone en cas d'urgence Chemtrec 1-800-424-9300, outside US 1-703-527-3887 Informations réglementaires Rocky Mountain Poison center: 1-866-767-5089
--	---

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

Cancérogénicité : Catégorie 1A

Toxicité pour la reproduction : Catégorie 2

Éléments étiquette SGH

Pictogrammes de danger :



Mot indicateur : Danger

Déclarations sur les risques : H350 Peut provoquer le cancer.
 H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Déclarations sur la sécurité : **Prévention:**

 BOSTIK		Page: 2
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
Intervention:
P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Demander un avis médical/ Consulter un médecin.
Entreposage:
P405 Garder sous clef.
Élimination:
P501 Éliminer le contenu/ récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Autres dangers

Inconnu.

SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Composants dangereux

Nom Chimique	No. CAS	Classification	Concentration (% w/w)
LIMESTONE Calcaire	1317-65-3	Pas une substance ni un mélange dangereux.	22.35
TOLUENE Toluène	108-88-3	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361 STOT SE 3; H336 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 PHNOC 1;	0.80
PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE	140-01-2	Combust. 1; Acute Tox. 4; H332	0.604

 BOSTIK		Page: 3
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

PENTAACETATE (Carboxylatométhyl)iminobis(éthyl ènenitrilo)tétraacétate de pentasodium		Eye Irrit. 2A; H319 Repr. 2; H361	
CRISTOBALITE Cristobalite	14464-46-1	Carc. 1A; H350 STOT RE 1; H372	0.2235
PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER Phosphate de tributyle	126-73-8	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Carc. 2; H351	0.20

SECTION 4. PREMIERS SOINS

Conseils généraux	: S'éloigner de la zone dangereuse. Contacter un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas d'exposition ou de malaises. Montrer cette fiche technique signalétique au médecin en consultation. Ne pas laisser la victime sans surveillance.
En cas d'inhalation	: En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
En cas de contact avec la peau	: Des premiers secours ne sont pas normalement nécessaires. Cependant, il est recommandé de nettoyer les zones exposées en les lavant avec de l'eau et du savon.
En cas de contact avec les yeux	: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution. Retirez les lentilles de contact. Protéger l'oeil intact. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
En cas d'ingestion	: Appeler un médecin. Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

 BOSTIK		Page: 4
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés	: Les signes et les symptômes d'exposition à ce matériau par inhalation, ingestion et/ou absorption à travers la peau, peuvent inclure : troubles de l'estomac ou des intestins (nausées, vomissements, diarrhée) irritation (nez, gorge, voies respiratoires) Peut provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
Avis aux médecins	: Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers soins.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen d'extinction approprié	: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement immédiat. Eau pulvérisée Mousse Dioxyde de carbone (CO ₂) Poudre chimique d'extinction
Moyens d'extinction inadéquats	: Jet d'eau à grand débit
Produits de combustion dangereux	: Dioxyde de carbone (CO ₂) Monoxyde de carbone La combustion produit des émanations irritantes.
Méthodes spécifiques d'extinction	: Le produit est compatible avec les agents usuels de lutte contre l'incendie.
Autres informations	: Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.
Équipement de protection spécial pour les pompiers	: En cas d'incendie, porter un appareil respiratoire autonome.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

 BOSTIK		Page: 5
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence	: Utiliser un équipement de protection personnelle. Assurer une ventilation adéquate. Les personnes ne portant pas d'équipement de protection devraient être exclues de la zone contaminée jusqu'à ce qu'elle soit complètement nettoyée.
Précautions pour la protection de l'environnement	: Éviter que le produit pénètre dans les égouts. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
Méthodes et matières pour le confinement et le nettoyage	: Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure). Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.
Autres informations	: Respecter toutes les réglementations gouvernementales, provinciales et locales applicables.

SECTION 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion	: Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.
Conseils pour une manipulation sans danger	: Ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Ne pas fumer. Ce contenant est dangereux s'il est vide. Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone où se fait l'application. Équipement de protection individuelle, voir la section 8. Éliminer l'eau de rinçage conformément aux réglementations locales et nationales.
Conditions de stockage sures	: Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.
D'autres informations sur la stabilité du stockage	: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.



BOSTIK

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Date de révision: 07/12/2022

Date d'impression: 12/8/2023

Numéro de la FDS: 000000156392

Version: 2.1

Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF
™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales,
déposée dans plusieurs pays
719785

SECTION 8. MESURES DE CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No. CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
LIMESTONE	1317-65-3	TWA	10 mg/m3	CA AB OEL
		VEMP	10 mg/m3 poussière totale	CA QC OEL
		TWA	10 mg/m3 Poussière totale	CA BC OEL
		TWA	3 mg/m3 fraction de poussière inhalable	CA BC OEL
		STEL	20 mg/m3	CA BC OEL
TOLUENE	108-88-3	TWA	50 ppm 188 mg/m3	CA AB OEL
		TWA	20 ppm	CA BC OEL
		VEMP	50 ppm 188 mg/m3	CA QC OEL
CRISTOBALITE	14464-46-1	TWA	0.025 mg/m3 Matières particulaires respirables	CA AB OEL
		LMPT	0.05 mg/m3 Fraction respirable	CA ON OEL
		VEMP	0.05 mg/m3 poussière respirable	CA QC OEL
		TWA	0.025 mg/m3 Respirable (Silice)	CA BC OEL
PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER	126-73-8	TWA	0.2 ppm 2.2 mg/m3	CA AB OEL
		TWA	0.2 ppm	CA BC OEL
		VEMP	5 mg/m3 la poussière inhalable et la fraction vapeur	CA QC OEL

Mesures d'ordre technique : Fournissez suffisamment de ventilation mécanique(générale et/ou aspiration localisée à la source) pour maintenir l'exposition en dessous des directives d'exposition (si pertinent) ou en dessous des niveaux causant des effets

 BOSTIK		Page: 7
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

indésirables connus, soupçonn

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre homologué dans les capacités de la combinaison respiratoire / filtre.
Lorsque les concentrations sont au-dessus des limites recommandées ou sont inconnues, ou un appareil respiratoire de type cartouche n'est pas adéquat. Utiliser un respirateur à air comprimé.

Protection des mains

Matériau : butylcaoutchouc
 Délai de rupture : 480 min
 Épaisseur du gant : > 0.5 mm

Remarques : Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de gants de protection et il doit en être tenu compte. Les gants doivent être éliminés et remplacés s'il y a apparence de dégradation ou s'ils semblent avoir été percés par les produits chimiques.

Protection des yeux : Non requis dans des conditions d'utilisation normales. Portez des lunettes contre les éclaboussures s'il y a possibilité que des matériaux soient pulvérisés ou éclaboussent les yeux.

Protection de la peau et du corps : Portez au besoin :
 Vêtements étanches
 Chaussures de sécurité
 Choisir la protection individuelle selon la quantité et la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail.
 Porter des gants résistant à l'usure (consulter votre fournisseur d'équipements de sécurité).

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.
 Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
 Ne pas fumer pendant l'utilisation.

SECTION 9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide
 État physique : liquide
 Couleur : Donnée non disponible

 BOSTIK		Page: 8
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Odeur	: aromatique
Seuil de l'odeur	: Donnée non disponible
pH	: 6.3
Point de fusion/congélation	: non établi(e)
Point/intervalle d'ébullition	: 100 °C / 100 °C (1,013.333333 hPa) Transition de phase liquide/gazeuse calculée
Point d'éclair	: 100 °CPoint d'éclair calculé
Taux d'évaporation	: > 1 oxyde de diéthyle = 1
Limite d'explosivité, supérieure	: Limite d'explosivité, supérieure non établi(e)
Limite d'explosivité, inférieure	: Limite d'explosivité, inférieure non établi(e)
Pression de vapeur	: 31.7333333 hPa (20 °C) Pression de vapeur calculée
Densité de vapeur relative	: > 1(Air = 1.0)
Densité relative	: 1.15 - 1.25 (25 °C)
Densité	: 1.15 - 1.25 g/cm3 (25 °C)
Solubilité	
Solubilité dans l'eau	: non établi(e)
Solubilité dans d'autres solvants	: Donnée non disponible
Coefficient de partage (n-octanol/eau)	: non établi(e)
Décomposition thermique	: Donnée non disponible
Viscosité	
Viscosité, dynamique	: non établi(e)

 BOSTIK		Page: 9
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isofet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Viscosité, cinématique : non établi(e)

Propriétés comburantes : Sans objet

poids moléculaire : Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les indications.

Stabilité chimique : Stable dans les conditions recommandées de stockage.

Possibilité de réactions dangereuses : Le produit ne subira pas de polymérisation dangereuse.

Conditions à éviter : chaleur excessive
Température de gel.

Produits incompatibles : Acides
sels d'ammonium
sels d'aluminium
Fluor
métaux réactifs tels que l'aluminium et le magnésium
Oxydants forts

Produits de décomposition dangereux : oxyde de cadmium
Hydrocarbures
Acétone
Monoxyde de carbone
Dioxyde de carbone (CO₂)

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les voies possibles d'exposition : Inhalation
Contact avec la peau
Contact avec les Yeux
L'ingestion

Toxicité aiguë

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

LIMESTONE:

 BOSTIK		Page: 10
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isofet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 6,450 mg/kg

TOLUENE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat, mâle): 5,580 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): 28.1 mg/l
 Durée d'exposition: 4 h
 Atmosphère d'essai: vapeur
 Méthode: Directives du test 403 de l'OECD

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): 12,267 mg/kg

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 4,550 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : Évaluation: Le composant / mélange est classé comme toxique par inhalation aiguë, catégorie 4.

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): 1,550 mg/kg

Toxicité cutanée aiguë : DL50 (Lapin): > 3,100 mg/kg

Corrosion et/ou irritation de la peau

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

LIMESTONE:

Résultat: Légère irritation passagère

TOLUENE:

Espèce: Lapin

Méthode: Règlement (EC) No. 440/2008, Annexe, B.4

Résultat: Irritant pour la peau.

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Résultat: Pas d'irritation de la peau

CRISTOBALITE:

Résultat: Légère irritation passagère

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

 BOSTIK		Page: 11
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Résultat: Irritant pour la peau.

Lésion/irritation grave des yeux

Non répertorié selon les informations disponibles.

Produit:

Remarques: Irritation ou lésion de l'œil peu probables.

Composants:

LIMESTONE:

Résultat: Légère irritation passagère

TOLUENE:

Résultat: Légère irritation passagère

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Résultat: Irritant pour les yeux.

CRISTOBALITE:

Résultat: Légère irritation passagère

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

Résultat: Légère irritation passagère

Sensibilisation cutanée ou respiratoire

Sensibilisation de la peau: Non répertorié selon les informations disponibles.

Sensibilisation des voies respiratoires: Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Type d'essai: Essai de maximisation

Espèce: Cobaye

Méthode: Directive 67/548/CEE, Annexe V, B.6.

Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

Espèce: Cobaye

Évaluation: Ne cause pas la sensibilisation de la peau.

Mutagénécité de la cellule germinale

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Étude de la mutation génétique in vitro dans la bactérie

 BOSTIK		Page: 12
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isofet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Espèce étudiée: Salmonella typhimurium
 Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique
 Méthode: Règlement (EC) No. 440/2008, Annexe, B.13/14
 (test d'Ames)
 Résultat: négatif

: Type d'essai: Test de mutation génique sur cellule de
 mammifère, in vitro
 Espèce étudiée: Cellules de lymphome de souris
 Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique
 Méthode: Directives du test 476 de l'OECD
 Résultat: négatif

Génotoxicité in vivo : Type d'essai: test d'aberration chromosomique
 Espèce étudiée: Rat
 Type de cellule: Moelle osseuse
 Résultat: négatif

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Génotoxicité in vitro : Type d'essai: Test de Ames
 Espèce étudiée: Salmonella typhimurium
 Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique
 Méthode: Directives du test 471 de l'OECD
 Résultat: négatif

Cancérogénicité

Peut provoquer le cancer.

Composants:

CRISTOBALITE:

Cancérogénicité - Évaluation : Cancérogène pour l'homme.

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

Cancérogénicité - Évaluation : Évidence restreinte de cancérogénicité lors d'études chez des animaux

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Composants:

TOLUENE:

Toxicité pour la reproduction : Une certaine évidence d'effets néfastes sur le développement,
 - Évaluation sur la base d'expérimentations sur des animaux.

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Toxicité pour la reproduction : Une certaine évidence d'effets néfastes sur la fonction
 - Évaluation sexuelle et la fertilité, et/ou sur le développement, sur la base

 BOSTIK		Page: 13
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

d'expérimentations sur des animaux.

STOT - exposition unique

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Système nerveux central

Évaluation: Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

STOT - exposition répétée

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Voies d'exposition: Inhalation

Organes cibles: Système nerveux central, Système nerveux périphérique

Évaluation: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

CRISTOBALITE:

Voies d'exposition: inhalation (poussière/brume/émanations)

Organes cibles: Appareil respiratoire, Reins

Évaluation: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Toxicité à dose répétée

Composants:

TOLUENE:

Espèce: Rat, mâle et femelle

NOAEL: 625 mg/kg

Voie d'application: Oral(e)

Durée d'exposition: 13 wks

Méthode: Règlement (EC) No. 440/2008, Annexe, B.26

Espèce: Rat, mâle et femelle

NOAEL: 1.131 mg/l

Voie d'application: inhalation (vapeurs)

Méthode: Directives du test 453 de l'OECD

Toxicité par aspiration

Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Autres informations

Produit:

 BOSTIK		Page: 14
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoset™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Remarques: Donnée non disponible

Composants:

CRISTOBALITE:

Remarques: Poumons

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Produit:

Évaluation écotoxicologique

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique : Non répertorié selon les informations disponibles.

Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique : Non répertorié selon les informations disponibles.

Composants:

TOLUENE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Oncorhynchus kisutch (saumon argenté)): 5.5 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type d'essai: Essai en dynamique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Ceriodaphnia dubia (puce d'eau)): 3.78 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues : CE50 (Chlorella vulgaris (Algue d'eau douce)): 134 mg/l
Durée d'exposition: 3 h
Type d'essai: Essai en statique

NOEC (Skeletonema costatum (diatomée marine)): 10 mg/l
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 1.39 mg/l
Durée d'exposition: 40 d
Type d'essai: Essai en dynamique

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Ceriodaphnia dubia (puce d'eau)): 0.74 mg/l
Durée d'exposition: 7 d

PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Lepomis macrochirus (Crapet arlequin)): 1,005 - 1,250

 BOSTIK		Page: 15
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

	mg/l
	Durée d'exposition: 96 h
	Type d'essai: Essai en statique
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	: CL50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 245 mg/l Durée d'exposition: 48 h Type d'essai: Essai en statique Méthode: OCDE Ligne directrice 202
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)	: NOEC (Poissons): 100 mg/l Durée d'exposition: 28 d Type d'essai: Essai en semi-statique
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	: NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 67 mg/l Durée d'exposition: 18 d Type d'essai: Essai en statique Méthode: OCDE Ligne directrice 211
PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:	
Toxicité pour les poissons	: CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 7.66 - 8.74 mg/l Durée d'exposition: 96 h Type d'essai: Essai en dynamique
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques	: CL50 (Daphnia magna (Puce d'eau)): 1.58 - 8.43 mg/l Durée d'exposition: 48 h Type d'essai: Essai en statique
Toxicité pour les algues	: CE50 (algue verte): 2.8 mg/l Durée d'exposition: 72 h
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique)	: NOEC (Daphnia magna (Puce d'eau)): 0.87 mg/l Durée d'exposition: 21 d
Évaluation écotoxicologique Danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique	: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Persistance et dégradabilité	
TOLUENE:	
Biodégradabilité	: Résultat: Facilement biodégradable.
PENTA-NA DIETHYLENETRIAMINE PENTAACETATE:	
Biodégradabilité	: Résultat: Difficilement biodégradable.

 BOSTIK	Page: 16
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 07/12/2022
	Date d'impression: 12/8/2023
	Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785	Version: 2.1

Donnée non disponible

Potentiel bioaccumulatif

TOLUENE:

Bioaccumulation : Espèce: Leuciscus idus (Ide)
Coefficient de bioconcentration (BCF): 90
Durée d'exposition: 3 d

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: 2.73 (20 °C)
pH: 7

PHOSPHORIC ACID, TRIBUTYL ESTER:

Bioaccumulation : Espèce: Medaka, yeux hauts (Oryzias latipes)
Coefficient de bioconcentration (BCF): 21 - 35
Durée d'exposition: 38 d
Méthode: Essai en dynamique

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : log Pow: 4.00

Donnée non disponible

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Donnée non disponible

TOLUENE:

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).

SECTION 13. CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Conseils généraux : Ne pas rejeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés.
Envoyer à une entreprise autorisée de gestion des déchets.

Éliminer conformément aux réglementations locales, régionales et gouvernementales applicables.

Emballages contaminés : Vider les restes du contenu.
Éliminer comme produit non utilisé.

		Page: 17
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations pour le transport international

REGULATION

ID NUMBER	PROPER SHIPPING NAME	*CATÉGORIE DE DANGER	RISQUES SECONDAIRES	GROUPE D'EMBALLAGE	POLLUANT MARIN/QUANTITÉ LIMITÉE
-----------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------

U.S. DOT - ROAD

Marchandise non dangereuse

CFR_RAIL_C

Marchandise non dangereuse

U.S. DOT - INLAND WATERWAYS

Marchandise non dangereuse

TDG_ROAD_C

Marchandise non dangereuse

TDG_RAIL_C

Marchandise non dangereuse

TDG_INWT_C

Marchandise non dangereuse

INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS

Marchandise non dangereuse

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - CARGO

Marchandise non dangereuse

 BOSTIK		Page: 18
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSENGER

Marchandise non dangereuse

MX DG

Marchandise non dangereuse

***ORM = ORM-D, CBL = COMBUSTIBLE LIQUID**

Polluant marin	non
----------------	-----

Les descriptions des produits dangereux (lorsque indiquées ci-dessus) peuvent ne pas indiquer la quantité, l'utilisation finale ou les exceptions particulières à certaines régions qui peuvent s'appliquer. Consultez les documents d'expédition pour avoir accès aux descriptions propres à l'expédition.

SECTION 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Produits chimiques PBT au Canada	: Ce produit ne contient pas de composants inscrits sur la LIS qui sont classés comme substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) sous la LCPE.
---	--

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

TCSI	: Non en conformité avec les inventaires
TSCA	: Toutes les substances sont répertoriées comme actives sur l'inventaire de la TSCA
AIIC	: Non en conformité avec les inventaires
DSL	: Tous les composants de ce produit figurent sur la liste intérieure des substances (LIS) canadienne
ENCS	: En conformité avec les inventaires
ISHL	: Non en conformité avec les inventaires
KECI	: En conformité avec les inventaires
PICCS	: En conformité avec les inventaires

 BOSTIK	Page: 19
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 07/12/2022
	Date d'impression: 12/8/2023
	Numéro de la FDS: 000000156392
Isofet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785	Version: 2.1

IECSC : En conformité avec les inventaires

NZIoC : Non en conformité avec les inventaires

Inventaires

AIIC (Australie), LIS (Canada), IECSC (Chine), REACH (Union Européenne), ENCS (Japon), ISHL (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taïwan), TECI (Thaïlande), TSCA (É.-U.)

Liste canadiennes

Aucune substance n'est assujettie à une déclaration de nouvelle activité importante.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet des énoncés sur la santé

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H332	Nocif par inhalation.
H336	Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
H350	Peut provoquer le cancer.
H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée par inhalation.

Texte complet d'autres abréviations

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale du transport routier du Brésil; ASTM - Société américaine pour l'analyse des matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Carcinogène, mutagène ou agent toxique pour le système reproductif; DIN - Norme de l'institut allemande de normalisation; DSL - Liste intérieure des substances (Canada); ECx - Concentration associée avec une réponse de x %; ELx - Taux de chargement associé avec une réponse de x %; EmS - Plan d'urgence; ENCS - Liste des substances chimiques existantes et nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée avec une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide du plan d'urgence; GHS - Système à harmonisation globale; GLP - Bonne pratique de laboratoire; IARC - Agence internationale de recherche sur le cancer; IATA - Association internationale du transport aérien; IBC - Code international de la construction et des

 BOSTIK	Page: 20
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Date de révision: 07/12/2022
	Date d'impression: 12/8/2023
	Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785	Version: 2.1

équipements pour les bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice de 50 %; ICAO - Organisation internationale de l'aviation civile; IECSC - Inventaire des produits chimiques existants de la Chine; IMDG - Code maritime international des marchandises dangereuses; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Loi sur la santé et la sécurité industrielle (Japon); ISO - Organisation internationale pour la normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Corée; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale médiane); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution provenant des bateaux; n.o.s. - Sans autres précisions; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Aucun effet de la concentration (indésirable) observé; NO(A)EL - Aucun effet du niveau (indésirable) observé; NOELR - Aucun effet observable du taux de chargement; NOM - Norme mexicaine officielle; NTP - Programme toxicologique nationale; NZIoC - Inventaire des produits chimiques de la Nouvelle Zélande; OECD - Organisation pour la coopération et le développement économique; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et de la prévention de la pollution; PBT - Substance persistante, bioaccumulative et toxique; PICCS - Inventaire des produits chimiques et des substances chimiques des Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Relation structure/activité; REACH - Règlement (CE) no. 1907/2006 du parlement européen et du conseil relatif à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélération; SDS - Fiche technique de santé-sécurité; TCSI - Inventaire des produits chimiques de Taïwan; TDG - Transport de marchandises dangereuses; TECI - Inventaire des produits chimiques existants de la Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Nations unies; UNRTDG - Recommandations des Nations unies pour le transport de marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulatif; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Ce sds a été préparé par Bostik. (<http://www.bostik.com>)

Sources des principales données utilisées pour l'établissement de la fiche signalétique :

- Données internes d'Bostik, y compris les rapports d'essais propres et parrainés
- Loi de l'Union européenne avec contenu du Journal officiel de l'Union européenne.
- Agence européenne des produits chimiques ; autorité de l'UE mettant en œuvre la législation de l'UE sur les produits chimiques pour les entreprises.
- Les classes de pollution des eaux pour l'Allemagne.
- ReachCentrum ; une série de services de soutien pour aider à se conformer aux réglementations REACH.
- La Commission européenne ; propose des mesures législatives, administre et met en œuvre les politiques de l'UE, et fait respecter le droit communautaire.
- La CEE-ONU administre les accords régionaux mettant en œuvre le système général harmonisé d'étiquetage (SGH) et de transport.
- CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique.
- ESIS, le système européen d'information sur les substances chimiques (European Chemical Substances Information System)

		Page: 21
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Date de révision: 07/12/2022
		Date d'impression: 12/8/2023
		Numéro de la FDS: 000000156392
Isoet™ WD3-A322UV ADHÉSIF ™ Marque commerciale, Bostik ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays 719785		Version: 2.1

Date de révision : 07/12/2022
 Format de la date : mm/jj/aaaa

Les informations contenues dans la présente fiche signalétique ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, utilisation, fabrication, entreposage, transport, élimination, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

CA / 3F